



BALANZA MOSTRADOR P21-IV4



ELECTRÓNICA

ALIMENTACIÓN:

Tensión 220/240 V (50/60 Hz)
Consumo 1,5 VA

ENTRADA ANALÓGICA:

Sensibilidad 2,5 uV/escalón
Tensión Nominal 7,5 - 25 mV.
Resistencia entrada 100 Megaohmios
Filtro analógico Paso-bajo

ALIMENTACIÓN DE CÉLULA

Tensión 10 V
Corriente máxima 30 mA

CONVERSIÓN ANALÓGICA/DIGITAL

Resolución 64000 puntos.
Tiempo de integración 200 ms

GENERALIDADES

BALANZA **PESO-PRECIO-IMPORTE**, CON IMPRESORA TÉRMICA, CON 4 VENDEDORES.

COMUNICACIONES RS-232 o RS-485

CAPACIDAD : 6 kg. / 2g - 15 kg./ 5g y 30 Kg/ 10 g

Clase III - 3000 Divisiones.

Carcasa en ABS, con teclado de 50 teclas.

Célula de carga de apoyo central.

Indicador PESO-PRECIO-IMPORTE

Pilotos : pilotos para indicación de CERO,NETO, TARA FIJA Y PRECIO FIJO.

CONEXIÓN BATERÍA EXTERIOR 12V

Pesada : El peso de la carga depositado en el plato, es representado instantáneamente en el display.

ESTABILIDAD TÉRMICA

A plena carga 13 ppm/°C
A cero 20 ppm/°C

Blindaje contra radiofrecuencia y variaciones de tensión (OIML).

-PLACA GENERAL 8031 MS.

-INDICADOR PPL

-TRANSFORMADOR

-IMPRESORA TÉRMICA CLBI

OPCIONES

UTILIDAD DE COMUNICACIONES (TXQ)

CONEXIÓN CAJA MONEDERO

FUNCIONES - CARACTERÍSTICAS GENERALES

BOTONERA (50 TECLAS) 30 PLUS DIRECTOS
4 VENDEDORES OPERATIVOS
600 PLUS CON TEXTO DESCRIPTIVO DE 16 CARACTERES
GESTIÓN DE 5 TIPOS DE IVAS
IMPRESORA TÉRMICA
CONFIGURACIÓN CÓDIGO DE BARRAS
ACCESO A PROGRAMACIÓN POR CLAVE
FUNCIONES DE SUMA,RESTA Y MULTIPLICACIÓN
TARA
TOTAL VENDEDOR
REVISIÓN Y CANCELACIÓN DE OPERACIONES
TALÓN PROGRAMABLE (RESUMEN DE TIQUET)
INCORPORA RELOJ
TOTALES DIARIOS POR VENDEDOR,FAMILIA,PLU, etc.
3 LÍNEAS DE CABECERA Y 1 LÍNEA DE LEYENDA FINAL
3 FORMAS DE TRABAJO SELECCIONABLES .
VENTA A VREDITO
STAN-BY (PARA OPTIMIZAR EL CONSUMO CON BATERIA)
CONVERSIÓN EN EUROS.

PLATO HONDO

